

# Little Greene®

— PAINT & PAPER —

## Limewash

### Beschreibung:

Geruchsarme, kreidematte, harte Leimfarbe auf Wasserbasis mit hoher Deckkraft für Wände, Decken und feine Stuckverzierungen. Das erzielte weiche, tiefmatte Finish eignet sich ideal für Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer und andere weniger frequentierte Innenräume (nicht empfohlen für Kontaktbereiche oder Bereiche, in denen es zu einer Kondensation kommen kann).

### Eigenschaften:

Glanzgrad	Theoretische Ergiebigkeit	Empfohlene Schichtdicke	Empfohlene Anzahl der Schichten	Trockenzeit	Dauer bis zum Überstreichen
Matte (weniger als 5 %)	15 m <sup>2</sup> pro Liter (variiert je nach Oberflächenporosität und -struktur)	20 µm trocken pro Schicht.	2	1 Stunde	Min. 4 Stunden
Volumenfestkörper	Farbverfügbarkeit	Verfügbare Packungsgrößen	* Die Farbe ist nur ein Richtwert und kann von Charge zu Charge variieren.		
28 %	Pastelltöne der Farbpalette von Little Greene	5 Liter			

### Genehmigungen und Normen:

#### Mikroporös:

Wasserdampfdiffusion (BS EN ISO 7783), mittlere Standardabweichung: < 0,030 m, mittlere V: > 680 g/m<sup>2</sup>/Tag Wasserdampfdiffusionsklasse (EN 1062-1), Klasse: V1 (hoch)

#### Qualitätskontrolle:

Hergestellt gemäß ISO 9001:2015, Qualitätsmanagement, und ISO 14001:2015, Umweltmanagement.

#### FOV-Inhalt:

2004/42/EG EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/aWb): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 2 g/l FOV.

#### Luftqualität in Innenräumen:

Dieses Produkt wurde gemäß den Richtlinien des Französischen Erlasses zur Qualität der Raumluft Nr. 2011-321 – Verordnung April 2011 getestet und mit „A+“ ausgezeichnet.

### Oberflächenvorbereitung:

**Neue Gipswände:** Lassen Sie Gipsverkleidungen zumindest vier Wochen lang vollständig trocknen. Tragen Sie eine Schicht Primer auf, indem Sie die Farbe je nach Porosität des Substrats mit 20 bis 50 % (Volumenanteil) sauberem Wasser verdünnen. Beginnen Sie mit dem Auftragen mit der gleichen Verdünnung, die für das Grundieren empfohlen wird, um die Fließfähigkeit und Versiegelung des Substrats zu verbessern. Tragen Sie zwei vollständige Schichten auf.

Lassen Sie neue Vollgipswände vor dem Anstrich zumindest sechs Monate lang vollständig trocknen.

Dieses Produkt wird für den Anstrich auf Kalk oder anderem Naturgips empfohlen.

**Vorhandene Gipswände:** Waschen Sie vorhandene harte Leimfarbenanstriche vorsichtig ab, um Staub und Zementleim zu entfernen. Weiche Leimfarbe muss vor dem Anstrich vollständig entfernt werden. Tragen Sie eine Schicht Primer auf, indem Sie je nach Porosität des Substrats mit 5 bis 25 % (Volumenanteil) sauberem Wasser verdünnen. Tragen Sie je nach Bedarf zumindest eine vollständige Schicht auf. Dieses Produkt wird für den Anstrich auf zuvor gestrichenem Kalk oder anderem Naturgips empfohlen.

Dieses Produkt wird nicht für den Anstrich auf nicht porösen Systemen auf Öl- oder Vinylbasis empfohlen.

# Little Greene®

— PAINT & PAPER —

## Limewash

### Anwendung:

Rühren Sie vor der Verwendung gründlich durch. Das Produkt kann auf leicht feuchte Oberflächen aufgetragen werden, die dann durchtrocknen können.

**Bürsten:** Verwenden Sie einen qualitativ hochwertigen Pinsel mit synthetischen Borsten in einer für das Projekt geeigneten Größe. Neue Pinsel sollten durch Waschen in sauberem Wasser und sorgfältiges Trocknen mit einem sauberen, fusselfreien Tuch vorbereitet werden.

Tauchen Sie den Pinsel nicht zu tief in die Farbe ein, sodass die Farbe nicht unter die Zwingen gelangt. Vermeiden Sie Tropfen und Spritzer, indem Sie mit dem Pinsel nicht zu viel Farbe aufnehmen. Tragen Sie die Farbe in gleichmäßigen Zügen auf und weiten Sie den Anstrichbereich nur so aus, dass die Kanten stets feucht bleiben. Für ein optimales Ergebnis achten Sie darauf, alle Pinselstriche zuletzt in der gleichen Richtung zu führen und niemals Farbe zu überstreichen, die bereits zu trocknen begonnen hat.

**Rolle:** Für beste Ergebnisse auf glatten Oberflächen verwenden Sie eine Walze mit einem Bezug aus kurzfloriger Wolle. Bei strukturierten Oberflächen wählen Sie entsprechend einen etwas längeren Flor, um einen gleichmäßigen und

gründlichen Farbauftrag zu gewährleisten. Achten Sie darauf, alle Pinselstriche zuletzt in der gleichen Richtung zu führen und die Kanten stets feucht zu halten. Überstreichen Sie niemals bereits trocknende Farbe, da dies zu unschönen Übergängen führt.

### Spritzanstrich:

#### Herkömmlich:

Mit bis zu	50 % (v/v) Wasser verdünnen
Düsengröße:	1,60 bis 2,00 mm (62 bis 78 mil)
Luftdruck:	0,28 bis 0,41 MPa (40 an 60 psi)

#### Luftlos

Mit bis zu	30 % (v/v) Wasser verdünnen
Düsengröße:	0,28 bis 0,54 mm (11 bis 21 mil)
Druck an der Düse:	12,6 bis 19,6 MPa (1 800 bis 2 800 psi)

### Reinigung:

Entfernen Sie überschüssige Farbe und reinigen Sie die Arbeitsgeräte sofort nach der Verwendung mit sauberem Wasser. Bewahren Sie Pinsel oder Walzenbezüge niemals im Wasser auf, da dies die Anwendungsleistung beeinträchtigt.

### Lagerung und Haltbarkeit:

Bewahren Sie nicht verwendete Farbe an einem kühlen, trockenen und vor Frost und direktem Sonnenlicht geschützten Ort auf. Achten Sie darauf, dass der Deckel nach der Verwendung wieder sicher und fest auf der Dose angebracht wird. Obwohl das Produkt weit länger haltbar ist, können bei längerer Lagerung deutliche Unterschiede in Farbtiefe und Glanz auftreten.

### Pflege:

**Reinigung:** Für leichte Verschmutzungen verwenden Sie eine verdünnte, lauwarme Geschirrspülmittellösung und einen sauberen Schwamm oder ein fusselfreies Tuch. Stellen Sie sicher, dass der Schwamm oder das Tuch gut befeuchtet (aber nicht triefend nass) ist, und wischen Sie den betroffenen Bereich vorsichtig ab.

Um die Bildung von Ablagerungen zu verhindern, lüften Sie Ihr Zuhause bei Tätigkeiten, bei denen es zur Bildung von Öl- oder Fettfilmen kommen kann (wie beim Kochen), stets gut. Entfernen Sie beim Heimwerken verursachten Staub idealerweise, indem Sie ihn sofort sammeln oder aufsaugen.

Um Flecken zu verhindern, verwenden Sie auf angrenzenden Flächen stets einen Staubsauger mit weichem Bürstenaufsatz.

**Reparatur:** Grundieren Sie exponiertes Substrat und streichen Sie den Bereich dann in einer oder zwei Schichten von Kante zu Kante. Reparaturen von kleinen Flächen führen meist zu unschönen Ergebnissen.

### Entsorgung und Recycling

Entsorgen Sie überschüssige oder nicht mehr benötigte Farbe über ein lizenziertes Entsorgungsunternehmen. Leere Metallbehälter können recycelt werden (entfernen Sie dazu den Kunststoffgriff von 5-l-Dosen).

### Gesundheit und Sicherheit

Lesen Sie vor der Verwendung stets die Hinweise auf der Dose. Sorgen Sie bei Anwendung und Trocknung für gute Be- und Entlüftung. Weitere Informationen finden Sie auf dem Sicherheitsdatenblatt des Produktes.

**Haftungsausschluss** – Die Informationen in diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen und unserer Erfahrung korrekt. Die Little Greene Paint Company behält sich das Recht vor, die hierin enthaltenen Daten ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Informationen entbinden den Benutzer nicht von der Verantwortung, eigene Tests und Untersuchungen anzustellen, noch stellen sie eine rechtlich bindende Zusicherung für bestimmte Merkmale oder die Eignung zu einem bestimmten Zweck dar. Einsatz- und Anwendungsbedingungen können außerhalb unserer Kontrolle liegen, es kann also keine wie auch immer geartete Verantwortung auf Basis der hierin enthaltenen Informationen übernommen werden.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT, England.  
Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Übersee) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Übersee)  
mail@littlegreene.com www.littlegreene.com